

Contatori e trasformatori amperometrici

Accessori		Codice prodotto e scheda tecnica	Descrizione prodotto
	Contatore modbus	SE-MTR-3Y-400V-A – Scheda tecnica	Energy Meter per reti 230/400V 1F o 3F+N /// + current sensor(s)
	Pinza amperometrica	SECT-SPL-250A-A SECT-SPL-1000A-A	Pinza Amperometrica per Energy Meter 250A Pinza Amperometrica per Energy Meter 1000A
	Pinza amperometrica Bus-Bar	SE-CTB-4X4-1200* SE-CTB-4X4-2000* SE-CTB-4X4.5-3000 *	Bus-Bar CT, 4.0" x 4.0", 1200A, 1.5% acc Bus-Bar CT, 4.0" x 4.0", 2000A, 1.5% acc. Bus-Bar CT, 4.0" x 4.5", 3000A, 1.5% acc.
	Antenna wi-fi	SE-ANT-ZBWIFI-KIT – Scheda tecnica SE-ANT-ZB-WIFI-03	Antenna wi-fi (opzionale) Wi-Fi Antenna for 3PH Synergy Inverter
	Scheda cellulare	CELL-B-R0-GLO-V-S0 – Scheda tecnica	Cellular Modem, LTE (escluso piano dati)

*fuori produzione

Pinze amperometriche alternative

BRAND	MODEL	TYPE	INTEGRATOR*	RATED CURRENT	DATASHEET
CCS	CTS-2000-1200	Split Core		1200 A	Link
Schneider Electric	METSECTLV4120U	Split Core		1200 A	Link
	METSECTLV4160U			1600 A	Link
	METSECTLV4200U			2000 A	Link
	METSECTLV4240U			2400 A	Link
PQ Plus	KBU Flex 200	Rogowsky coil		3000 A	Link
algodue ELETTRONICA	MFC 140/F	Rogowsky coil	x	2500 A - 5000 A	Link
	MFC 140-UI/OF	Rogowsky coil	x	2500 A - 5000 A	Link
Magnelab	RCS-1800	Rogowsky coil	x	1500 A - 5000 A	Link

*Alcune soluzioni vengono fornite con un convertitore che adegua il rapporto di trasformazione a quello richiesto.

[Nota Applicativa – Selezione di Meter e Trasformatore di Corrente compatibili](#)

Gateway commerciali



Accessori

Gateway commerciale

Sensore temp. ambientale

Sensore temp. modulo

Sensore irraggiamento

Sensore velocità vento



Gateway sicurezza



One Controller

Codice prodotto e scheda tecnica

SE1000-CCG-G-S1*

SE1000-SEN-TAMB-S2* – [Scheda tecnica](#)

SE1000-SEN-TMOD-S2* – [Scheda tecnica](#)

SE1000-SEN-IRR-S1* – [Scheda tecnica](#)

SE1000-SEN-WIND-S1* – [Scheda tecnica](#)

SE1000-CCG-F-S1

ONE-CLC1-RWWB0-P- [scheda tecnica](#)

Descrizione prodotto

Commercial Gateway

Ambient temperature sensor 0-10V

Module temperature sensor 4-20mA

Irradiance sensor 0-1.4V

Wind velocity sensor 4-20mA

Firefighter Gateway

SolarEdge ONE Controller for C&I

*fuori produzione. Sostituito dal One Controller. Al seguente link, [User Guide](#), in appendice B, sono riportati sensori e altri dispositivi supportati.